

OZNACZENIA:

- ME1 - materiał elewacyjny wg. specyfikacji
- SA1 DS1 - oznaczenia słusarki wg. wykazów i rzutów

LEGENDA:

ME1 - ściana tynkowana i malowana farbą fasadową na kolor szary (RAL 7005) z poziomymi żaluzjami drewnopodobnymi (np. Prodema Basy - Pale lub równoważny). Mocowanie żaluzji i podkonstrukcja niewidoczne.

ME1a - ściana tynkowana na kolor szary (RAL 7005)

ME2 - okładzina z blachy cynkowo-tytanowej - duża luska. Kolor - patyna grafit (RAL 7009)

ME3 - słusarka zewnętrzna aluminiowa - kolor szary (RAL 7005), szkło bezpieczne przezroczyste

ME4 - słup stalowy HEB 200 zabezpieczony antykorozyjnie, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 7005)

ME5 - dźwigar z drewna klejonego. Kolor dopasować do koloru żaluzji drewnopodobnych (ME1).

ME6 - obróbka blacharska - blacha cynkowo-tytanowa. Kolor - patyna grafit (RAL 7009)

ME7 - ogrodzenie z płaskowników, na konstrukcji stalowej

ME8 - cięgna stalowe na pnącza - stal nierdzewna

ME9 - urządzenia techniczne


ME10 - cokół - stal nierdzewna szczotkowana

ME11 - elementy mocowania dźwigara do słupów i atyk - płaskowniki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor szary (RAL 7005).

ME12 - kratki otworów kanałów wentylacyjnych typu "Z", wykonywane z blachy cynk.-tytan. na budowie

ME13 - rura spustowa, typ 7, Pluvia, Gerbert

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI LUB ZMIANY ZGŁASZAĆ NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.
- WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.
- DETALE I ŁĄCZENIA SYSTEMOWE WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY PRAWA BUDOWLANEGO.
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY JAK PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB RÓWNOWAŻNE, POSIADAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.
- KOLORYSTYKĘ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM PRAC NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRÓBKĘ KOLORYSTYCZNĄ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA. KOLORYSTYKA WNĘTRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE
- JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI SĄ NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO POWIADOMIENIA I ZGODY PROJEKTANTA.
- RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE, WYKAZY I RYSUNKI DETALI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
- DOKŁADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
- SŁUPY STALOWE HEB 200 SĄ USYTUOWANE NA ŚRODKU TRZPIENI I STOP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
- WSZYSTKIE RZĘDNE DŹWIGARÓW, SZCZEGÓŁY ICH MOCOWANIA ORAZ ROZSTAWY MOCOWAŃ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
- WSZYSTKIE ROBOTY ZANKOWE, W TYM ZBROJENIE IZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGŁASZĄC KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
- OTWORY DRZWIOWE W ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH WYMIUROWAĆ PO ZAKUPIENIU WYBRANEGO RODZAJU STOLARKI DRZWIOWEJ.
- KANAŁY NAWIEWNE TYPU "Z" WYMIUROWAĆ WG RYSUNKÓW DETALI I ZESTAWIENIA WARSTW.
- DŁA SZACHTÓW INSTALACYJNYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ REWIZJĘ (drzwiarki 20X20 cm) UMOŻLIWIAJĄCĄ DOSTĘP DO ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH INSTALACJĘ HYDRAULICZNYCH.
- WSZYSTKIE NAROŻA ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 1,50 M POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ LISTWAMI OCHRONNYMI PODTYNKOWYMI.
- GRZEJNIKI KANAŁOWE USYTUOWAĆ NA LINII ŁĄCZĄCEJ WEWNĘTRZNE ŁICA SŁUPÓW HEB 200 W ROZSTAWIE OSIOWYM POMIĘDZY NIMI.
- WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE USYTUOWAĆ W MIEJSKACH WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTÓW NA OSIACH WEJŚĆ.
- W PRZYPADKU MONTAŻU SUFITÓW PODWIESZONYCH OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ OTWORZYĆ 15cm PONIŻEJ POZIOMU SUFITU.
- USYTUOWANIE ELEMENTÓW TERENOWYCH NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
- PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- INTEGRALNA CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST OPIS



**Czuba Latoszek Sp. z o.o.**  
00-110 Warszawa, ul. Sołec 18/20, tel/fax 022 633 75 85  
architekci@czubalatoszek.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

**PROJEKT DWÓCH PAVILONÓW O FUNKCJI USŁUGOWEJ I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLIŃSKIEGO**  
Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy, ul. Szaserów  
Nr ew. działek: 12/1/17, 12/1/18, 12/1/19, 12/1/24, 12/1/26, 12/1/27, 12/1/28 obręb 3-04-07

INWESTOR

**M. St. Warszawa,**  
**Urząd Dzielnicy Praga Południe**  
Warszawa ul. Grochowska 274

FAZA OPRACOWANIA

**PROJEKT BUDOWLANY**

BRANŻA **ARCHITEKTURA**

PROJEKTANT **NR UPRAWNIEN** **PODPIS**

mgr inż. arch. Anna Lubońska

Wa - 45/99

mgr inż. arch. Piotr Czuba

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

tech. arch. Wioletta Wojażewska

SPRAWDZAJĄCY **NR UPRAWNIEN** **PODPIS**

mgr inż. arch. Teresa Gias

Wa - 1/97

TYTUŁ RYSUNKU

**ELEWACJA A-A**  
**POŁUDNIOWO-WSCHODNIA**

SKALA RYSUNKU

**21 maj 2014**

**1:100**

**14.01.PB.A.12**

Praca autorska - odstępstwo od przepisu o własności Czuba Latoszek Sp. z o.o.  
Rysunek nie może być udostępniany ani kopiowany, w całości lub w części, bez zgody Czuba Latoszek Sp. z o.o.  
(Dz. U. z 28 paź. 83 z późn. zmianami)