

Drzwi wewnętrzne

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	
SCHEMAT [na rys. pokazano drzwi prawe]											
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY	szerokość	90	90	90	90	80	80	90	90	80	
	wysokość	200	200	200	200	200	200	200	200	190	
TYP DRZWI	Drewniane wewn. pożarowe	Drewniane wewn. pożarowe	Drewniane wewn.	Drewniane wewn.	Drewniane wewn.	Drewniane wewn. składane	Drewniane wewn.	Drewniane wewn.	Drewniane wewn.	stalowe wewnętrzne	
TYP OŚCIEŻNICZY	stalowa kątowna	stalowa kątowna	Drewniana stała	Drewniana opaskowa	Drewniana opaskowa	Drewniana opaskowa	stalowa opaskowa regulow.	stalowa opaskowa regulow.	stalowa opaskowa regulow.	stalowa kątowna	
TYP SKRZYDŁA	przylgowe	przylgowe	przylgowe	przylgowe	przylgowe	Bezprzylgowe	przylgowe	przylgowe	przylgowe	przylgowe	
ILOŚĆ (łącznie)	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	
ILOŚĆ (prawe - lewe)	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	-	1	-	1	1	-	-	2	-	1	1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI - 60	EI - 30	brak wymagań	brak wymagań	brak wymagań	brak wymagań	brak wymagań	brak wymagań	brak wymagań	brak wymagań	
przykładowy model											
LOKALIZACJA	drzwi do jadalni	drzwi do piwnicy	drzwi do pok. socjalnego	drzwi do łazienki	drzwi do toalety	drzwi do natrysku	drzwi do kuchni i zmywalni	drzwi do magazynów bloku żywnienia	drzwi do magazynu w piwnicy	drzwi do pom. wodomiaru	
UWAGI wymagania dodatkowe	- okleina CPL HQ 0,2 - wyposażone w samozamykacz - skrzydła gładkie bez profilowania	- okleina CPL HQ 0,2 - wyposażone w samozamykacz - skrzydła gładkie bez profilowania	- okleina CPL HQ 0,2	- okleina CPL HQ 0,2 - przeszklenie matowe - kratka wentylacyjna - ościeżnica opaskowa do montażu na gotowe ściany	- okleina CPL HQ 0,2 - przeszklenie matowe - zamek łazienkowy - kratka wentylacyjna - ościeżnica opaskowa do montażu na gotowe ściany	- okleina CPL HQ 0,2 - przeszklenie matowe - zamek łazienkowy - kratka wentylacyjna - ościeżnica opaskowa do montażu na gotowe ściany	- okleina CPL HQ 0,2 - składane, symetryczne - zamek łazienkowy - pochwyty obustronny - blacha w miejscu klamki od wewn. - zapadka rolkowa - dół skrzydła wykończony jednostr. (od pomieszczenia) blachą pełną.	- okleina CPL HQ 0,2 - dół skrzydła wykończony obustronnie blachą - możliwość wyłożenia na ścianę	- okleina CPL HQ 0,2 - dół skrzydła wykończony z otworami wentylac. - możliwość wyłożenia na ścianę	- skrzydła gładkie bez profilowania	
KOLOR	Dąb jasny ("milano")	Dąb jasny ("milano")	Dąb jasny ("milano")	Dąb jasny ("milano")	Dąb jasny ("milano")	Dąb jasny ("milano")	Dąb jasny ("milano")	Dąb jasny ("milano")	Dąb jasny ("milano")	jasny szary	

- Uwagi:
 1. Wskazane w zestawieniu wymiary w świetle ościeżnicy - minimalne wymagane światło przejścia
 2. W drzwiach dwuskrzydłowych określenie prawe/lewe dotyczy skrzydła podstawowego
 3. Wszystkie drzwi wyposażone w odboje mocowane do posadzki lub ściany.

Drzwi Zewnętrzne

OZNACZENIE	D21
SCHEMAT	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY	szerokość: 90 wysokość: 200
TYP DRZWI	stalowe zewn. ocieplone
TYP OŚCIEŻNICZY	stalowa stała
TYP SKRZYDŁA	przylgowe
ILOŚĆ (łącznie)	1
ILOŚĆ (prawe - lewe)	L: 1, P: -
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	brak wymagań
przykładowy model	
LOKALIZACJA	drzwi wejściowe zewn.
UWAGI wymagania dodatkowe	- skrzydła gładkie bez profilowania - samozamykacz - ocieplone - próg zintegrowany
KOLOR	jasny szary

Okna wewnętrzne

OZNACZENIE	o1
SCHEMAT [widok od zewnątrz]	
WYMIARY W ŚWIETLE ŚCIANY	szerokość: 73 wysokość: 118
TYP OKNA	okno aluminiowe wewn.
TYP OŚCIEŻNICZY	aluminiowa
TYP SKRZYDŁA	przesuwne w pionie
ILOŚĆ (łącznie)	2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	brak wymagań
przykładowy model	
LOKALIZACJA	okienko podawcze do jadalni
UWAGI wymagania dodatkowe	- przesuwne w pionie - przeszklenie przeziernie - zamek od strony pomieszczenia - automatyczna blokad pozycji otwartej - dolne skrzydło unoszone do góry, górne skrzydło stałe - bez profilu progowego
KOLOR	białe

Okna Zewnętrzne

OZNACZENIE	o2
SCHEMAT	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY	szerokość: 80 wysokość: 85
TYP OKNA	okno PVC zewn.
TYP OŚCIEŻNICZY	PVC
TYP SKRZYDŁA	rozwierno-uchylne
ILOŚĆ (łącznie)	1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	brak wymagań
przykładowy model	
LOKALIZACJA	okienko piwniczne
UWAGI wymagania dodatkowe	- uchylne do dołu
KOLOR	białe

Uwagi:

- O ile nie wskazano inaczej, wymiary podane w centymetrach. Zabrania się brać wymiary ze skali. Wszelkie wymiary potwierdzić w naturze.
- Wymiary w nawiasach - wynikiowe do potwierdzenia na budowie.
- Wymiary otworów drzwiowych i okiennych do potwierdzenia u dostawcy drzwi i okien.
- Wymiary obudów g/k instalacji orientacyjne - dopasować do instalacji bez zbędnych luzów.
- Rozpatrywać łącznie z projektami technologii kuchni oraz inst. sanitarnych i elektrycznych.
- Przebiecia otworów po wcześniejszym wzmocnieniu nadproża zgodnie z opisem technicznym.
- Wymiary i szczegóły szybu windy zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzenia.
- Szczegóły wykonania prac zgodnie z opisem technicznym

Remont i przebudowa pomieszczeń zespołu żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 397 ul. Afrykańska 11, Warszawa dz. 14/1, obr.3-01-17, jedn. ewid. 146507_8

ETAP: **PROJEKT BUDOWLANY**

INWESTOR:
 Miasto Stołeczne Warszawa,
 Dzielnica Praga Południe
 ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

 **Woźnicki, Zdanowicz**
 ARCHITEKCI
 02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6

AUTORZY:
 specjalność architektoniczna

Projekt.: arch. Bartłomiej Woźnicki
 nr upr.: MA 010/06

Sprawdz.: arch. Bartosz Zdanowicz
 nr upr.: MA 089/04

ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN

branża: ARCHITEKTURA
 data: 30.08.2019 skala: 1:50